

Gecochem Technology s.r.o.
Návesní 1 (areál ZD)
760 01 Zlín - Mladcová

Geco JUMFOAM Active concentrated Art: C321

Geco JUMFOAM Active je :

- neobyčejně jemný, slabě alkalický
- silně koncentrovaný čisticí přípravek speciálního složení, se zvláštní namáčecí schopností. **Geco JUMFOAM Active** byl vyrobený primárně
- pro bezkontaktní mytí osobních a nákladních vozidel, ale lze ho využít i k celé řadě dalších operací spojených s mytím a čištěním. **Geco JUMFOAM Active** bez problémů
- odstraňuje tzv. „statickou nečistotu“ a je lehce smývatelný. Díky jedinečnému složení je výsledkem mytí čistá, ochráněná a velmi lesknoucí se karoserie vozu.

NÁVOD K POUŽITÍ

BEZKONTAKTNÍ MYTÍ

1) Tlakové postřikovače: **Silně znečištěná vozidla:** produkt naředte vodou v poměru 1:20 (5% roztok)

Středně až lehce znečištěná vozidla: 1:30 až 1:50 (3% až 2% roztok)

2) Zpěnovače: Použití a dávkování je závislé na typu zpěnovače a míry znečištění vozidla. Do zpěnovače se vždy nalévá koncentrát přípravku **Geco JUMFOAM Active**, neboť zpěnovač (funkce Venturiho trubice) ředí produkt za Vás! Pro pěnové injektory doporučujeme poměr ředění nastavit v rozmezí od 2% do 5%. Pro další informace kontaktujte naši technickou podporu.

Vytvořený roztok/pěnu aplikujte vždy na suchou špinavou karoserii a nechte působit cca 60 sekund. Po té karoserii důkladně umyjte vysokým tlakem vody dle předepsaného postupu mytí. Na závěr celého procesu mytí karoserii důkladně opláchněte čistou vodou.

3) Vysokotlakové čisticí jednotky: Na rozprašovací hlavu nastavte poměr ředění od 0,5 - 2%.

Výrobky GecoCar fungují se studenou vodou, ale při použití teplé vody se ještě zvýší účinnost mytí. Ideální teplota vody pro mytí je 50°C.

RUČNÍ MYTÍ

- 0,5-1% roztok = 50/100 ml na 10 litrů vody.

UPOZORNĚNÍ

Při dodržení doporučeného poměru ředění 1:20 – 1:100 je přípravek **Geco JUMFOAM Active** neškodný pro laky a jiné běžně používané materiály v automobilovém průmyslu. Při použití vyšší koncentrace (např. 1:10) doporučujeme nejprve ověřit (na skrytém místě), zdali je čištěný povrch vůči použitému roztoku odolný.

Přípravek **Geco JUMFOAM Active** nenechte na karoserii nikdy zaschnout. Aplikaci produktu neprovádějte na rozpálené plochy automobilu. Před aplikací produktu **Geco JUMFOAM Active** čištěný povrch nejprve zchlaďte vodou. Produkt skladujte při teplotách nad 0°C. Přípravek nesmí zmrznout!!

Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře poskytujícího první pomoc.

Obsahuje: Alkoholy C12-14, ethoxylované, tetranatriummethylenidiamintetraacetát, Fettalkohol-ethoxylat



Nebezpečí

Gecochem Technology s.r.o.
Návesní 1 (areál ZD)
760 01 Zlín - Mladcová

INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Povrchově aktivní látky v tomto výrobku splňují kritéria biologické rozložitelnosti, jak je stanoveno v nařízení (EG) č. 648/2004 o detergencích.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ: Kompletní bezpečnostní pokyny o produktu naleznete v bezpečnostním listu. Pouze pro profesionální použití. Udržujte výrobek v originálním a uzavřeném obalu a chraňte ho před extrémními teplotami.

LIKVIDACE ODPADU:

Nesmí se odstraňovat společně s odpady pro domácnost. Nepřipustit únik do kanalizace. Zbytky výrobku odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních jako nebezpečný odpad.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kód produktu :	325/01
Barva :	hnědá
Vůně :	charakteristická
Stupeň zpěnění * :	◆◆
pH 100% :	12 ± 1%
Dávkování :	1 – 5%
Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek :	> 90%
Specifická hmotnost : 1,1	

Dodávané balení: 5L (5,5KG) - 25L (27,5KG) - 200L (220KG) – 600L (660KG)

(*) ◆ velmi slabý ◆◆ slabý ◆◆◆ dobrý ◆◆◆◆ silný ◆◆◆◆◆ velmi silný

