

Technický list

01 Hliníkový sprej 99%

Vysoce otěruvzdorný
Rychleschnoucí
99,5% čistého hliníku

Vlastnosti:

- Maximální ochrana proti korozi pro všechny kovové povrchy
- Ochranná vrstva z hliníkových destiček v čistotě 99,5%
- Tepelně odolný do +600°C
- Dlouhodobá ochrana před extrémními povětrnostními vlivy, agresivními rozpouštědly, párou atd.
- Odolný vůči otěru – proti poškrábání a nárazu
- Vytváří hladký a lesklý povrch (jako čistý hliník)
- Elektricky vodivý, vytváří hladkou vrstvu
- Výborná vydatnost spreje až 8m2

Rozsah použití:

- Opravy auto ráfků, nástaveb vozidel, klimatizací, chlazení a ventilací
- Pro antikorozi ochranu kovových částí atd.
- Výfuky, tepelná zařízení a instituce, potrubí, spalovací zařízení atd.
- Hliníkové komponenty, pozinkované povrchy
- Pro vizuální modernizaci zinkových povrchů

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat cca 2 min aby kulička byla slyšitelná. Nastříkejte ze vzdálenosti 20 – 30cm na rzi zbavené a odmaštěné plochy. Stříkat křížem. Před nanášením další vrstvy nechat zaschnout. Samočistící tryska.

Dodání :

sprej 400ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.