

## Technický list

### 05 Zinek šedý

#### **99% zinkových částic** **Základní antikoroziční nástřik**

##### Vlastnosti:

- Obsahuje 99% zinkových částic v suchém filmu
- Vynikající dlouhodobá ochrana proti korozi
- Odolný soli, vodě, výparům rozpouštědel atd.
- Elektricky vodivý, bodově svařitelný
- Rychleschnoucí
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Teplotní odolnost do +420°C
- Pevně přilnavý k povrchu
- Po zaschnutí přelakovatelný mnoha barvami (provedte test)

##### Rozsah použití:

- Jako základní i finální antikoroziční nástřik
- Pro opravu po svařování, vrtání, stavební zinkované konstrukce atd.
- Ochrana kovových dílů proti korozi
- Povrchové úpravy vzhledu strojních součástí a dílů
- Opravy galvanizovaných dílů

##### Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat, tak, aby se kulička slyšitelně pohybovala asi 2 minuty. Důkladně odstraňte rez a odmaštěte místo, kam budete nástřik nanášet. Stríkejte ze vzdálenosti 25 – 30cm. Mezi jednotlivými vrstvami nechte zaschnout. Samočisticí ventil.

##### Dodání :

Sprej 400ml

##### **Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !**

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

**Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.**