

Technický list

270 00 *Kontrola trhlin*

Sada tří sprejů:

270 Speciální čistič

271 Červený penetrační nástřik

272 Vývojka bílá

Nedestruktivní kontrola svárů a trhlin materiálů

Vlastnosti:

- Jednoduchá a bezpečná aplikace
- Neobsahuje přísady způsobující korozi
- Teplozní odolnost -10°C až +100°C
- Použitelný na zkoušky tlakových nádob
- Vhodný pro kovové i nekovové materiály.
- Vyhovuje požadavkům DIN 54 125

Rozsah použití:

- Nedestruktivní kontrola trhlin a svárů
- Ideální pro legovanou a nelegovanou ocel, litinu, temperovanou litinu, šedou litinu, měď, hliník, mosaz, slinuté kovy a keramiku
- Odstraňuje vytvrzené polyuretanové zbytky, plastové otisky a jiné nečistoty
- Čistění a odmašťování strojních součástí během údržby apod.
- Vhodný jako příprava před lepením.

Použití:

Kontrolovaná místa důkladně očistěte **Speciálním čističem 270**. Na očištěná místa nastříkejte **Červený penetrační nástřik 271** a nechte působit 10 až 20 minut. Následně kontrastní nástřik 271 smyjte Speciálním čističem 270 a povrch osušte. Potom na kontrolované místo aplikujte **Vývojku bílou 272**, kterou na povrchu vytvoříte bílý povlak. Po krátké době se zobrazí nežádoucí trhliny a pory testovaného materiálu červeným podbarvením vrstvy vývojky.

Dodání :	Sada sprejů :	Speciální čistič	500ml
		Červený penetrační nástřik	500ml
		Vývojka bílá	500ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.