

Technický list

65 Bílý mazací tuk s PTFE

Vysoce výkonný bílý tuk s PTFE

Dlouhodobé mazání

Univerzálně použitelný

Vlastnosti:

- Vysoce výkonné mazivo pro dlouhodobé mazání
- Výborná dlouhotrvající přilnavost
- PTFE snižuje tření a zajišťuje dlouhodobé mazání
- Spolehlivě a dlouhodobě chrání proti opotřebení, korozi, vodě, tlaku apod.
- Bez obsahu kovů
- Nepoškozuje plasty
- Zabraňuje vzniku koroze
- Odpuzuje vodu a vlhkost
- Teplotní odolnost: -30°C až +150°C

Rozsah použití:

- Vysoce výkonné mazivo pro dlouhodobé mazání v celém průmyslu, automobilovém průmyslu, službách atd.
- Univerzálně použitelný na díly z plastu, oceli a dalších kovů
- mazání ložisek, kladek, kloubů, článků, svorníků, vyhazovacích kolíků vstřikovacích forem, mazání válečkových systémů, šoupátek, vodících lišt, silných převodů, řetězů a ozubených kol

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat. Nastříkejte na čisté díly. Sprej aplikujte z cca. 30 cm vzdálenosti přímo na čistý odmaštěný povrch nebo plochu. Mazivo je možné rozetřít štětcem.

Dodání :

sprej 400ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.