

Technický list

66 Suchý teflon

Suché mazivo bez silikonu a tuku

Odolné proti otěru

Separáční prostředek

Protizáděrový prostředek

Vlastnosti:

- Mazivo bez znečištění a mastnoty, otěruvzdorné
- 100% čistý PTFE film bez obsahu silikonu
- Prostředek snižující tření, separator
- Teplotní odolnost – 180°C do +250°C
- Pevný suchý film, odpuzuje nečistoty, vodu a prach
- Vynikající přilnavost k povrchům
- Odolný vůči mnoha vodě, olejům, tukům, kyselinám, louhům atd.

Rozsah použití:

- Používat všude tam, kde je žádoucí suché mazání
- Suché kluzné mazání ve všech odvětvích průmyslu, zvláště papírenském, dřevozpracujícím, textilním, plastikářském a automobilovém průmyslu. Na dopravníkové pásy, skluzavky, zásuvky, nábytkové kování,
- Používá se též k zapečetění elektrických a elektronických kontaktů.
- Vytváří vodě odolnou vrstvu korkových nebo papírových izolací a obalů, současně brání vysychání ošetřených izolačních ploch a prodlužuje životnost těsnění až o 300%.
- Autoprůmysl – těsnění dveří, oken atd.

Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat, stříkat na očištěná místa ze vzdálenosti 20cm. Je-li nutné vytvořit silnější vrstvu, postup několikrát zopakujte a jednotlivé vrstvy nechte zaschnout.

Dodání :

sprej 400ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.