

Technický list

75 Kovová montážní pasta

ANTI SEIZE

Dlouhodobé ochranné vlastnosti

Vlastnosti:

- Vysoce účinná montážní pasta s maximálním obsahem kovových částic
- Velmi vysoká odolnost proti tlaku, zajišťuje provoz v havarijních podmínkách
- Zabraňuje oděru, korozi a předčasnému stárnutí a opotřebení
- Teplotní odolnost od -40°C do 1400°C
- Odolné vodě, páře, mnoha kyselinám, louhům a agresivním chemikáliím
- Umožňuje snadnou demontáž šroubových a narážených spojů
- Štěteček ve víčku umožňuje snadné nanášení

Rozsah použití:

- Pro použití v autoprůmyslu – brzdy, svíčky, výfuky apod.
- Montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění), eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, náprav, podpěrek rozdělovacího potrubí, mazání vysokoteplotních řetězů a ozubených převodů, mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt, válečkových systémů, montáže parních vedení (šroubení, těsnění, uzávěry) a mazání lisů
- Mazání vstřikovacích trysek (plastikářský průmysl) a spalovacích trysek (teplárny), slévárenské vyhazovače, separace forem, uzávěry, závěsy pecí, kleště pro ingoty, brzdové systémy, těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky, výtahy a zdvihací zařízení
- Všude tam, kde je zapotřebí zaručit demontáž i po dlouhé době a za nepříznivých povětrnostních podmínek

Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Nanášejte štětečkem ve víčku na příslušná místa.

Dodání : Plechovka 500g

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.