

Technický list

76 Měděný montážní sprej

Extra výkonné mazivo
Chrání proti korozi a opotřebení

Vlastnosti:

- Vysoce účinná montážní pasta s maximálním obsahem měděných částic
- Velmi vysoká odolnost proti tlaku, zajišťuje provoz v havarijních podmínkách
- Zabraňuje oděru, korozi a předčasnému stárnutí a opotřebení
- Teplotní odolnost od -30°C do +1 200°C
- Odolný proti vyhoření a omytí
- Odolné vodě, páře, mnoha kyselinám, louhům a agresivním chemikáliím
- Umožňuje snadnou demontáž šroubových a narážných spojů

Rozsah použití:

- Montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění), eliminace zadření a deformace závitů šroubů, závěsných čepů, Všude tam, kde je zapotřebí zaručit demontáž i po dlouhé době a za nepříznivých povětrnostních podmínek
- Mazání náprav, výfuků, podpěrek rozdělovacího potrubí, mazání vysokoteplotních řetězů a ozubených převodů, mazání závitových tyčí, vedení, vodicích lišt, válečkových systémů
- Montáže parních vedení (šroubení, těsnění, uzávěry) a mazání lisů - impregnace těsnění a ochrana před poškozením teplem, mazání vstřikovacích trysek (plastikářský průmysl) a spalovacích trysek (teplárny)
- Slévárenské vyhazovače, separace forem, uzávěry, závěsy pecí, kleště pro ingoty, brzdové systémy, těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky, výtahy a zdvihací zařízení atd.

Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat, tak aby se kulička slyšitelně hýbala. Nastříkejte ze vzdálenosti 20cm na určené místo.

Dodání : sprej 400ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.