

Technický list

80 Lepidlo ve spreji

Vysoce výkonné lepidlo
Univerzálně použitelné
Ekonomické v použití

Vlastnosti:

- Vysoce kvalitní montážní a kontaktní lepidlo na bázi syntetického kaučuku
 - Dávkování je ekonomické a přesné
 - Velmi silné lepící schopnosti
 - Výborná přilnavost
 - Neprosakuje pod povrch
-
- Syntetické lepidlo ve spreji určené pro lepení papíru, fotografií, lepenky, textilií, korku, skelné vaty, koberců, pěnového polystyrenu, obrazů, polyuretanu, kovových fólií, plsti, lepení polyuretanové pěny na kov, dřevo, dřevovláknité desky, dřevotřískové desky, beton atd.
 - Univerzálně použitelné v průmyslu, obchodu u automobilových společností apod.
 - Použití u hobby , textilní průmysl, lepení reklam, etiket a plakátů - lepení izolačních materiálů apod.

Provedte test vhodnosti před použitím. Silně protřepejte. Plochy musí být čisté, suché, zbavené prachu, starých lepidel. Otočte trysku do požadované polohy a nastříkejte ze vzdálenosti asi 20 – 25 cm. U porézních materiálů by mělo být použito více lepidla.

Kontaktní lepení: lepidlo naneste samostatně na obě lepené plochy a nechte zaschnout po dobu 5 až 15 minut dle okolní teploty a tloušťky nanášeného lepidla. Lepené díly pak spojte a pevně přitlačte k sobě. Následné opravy pak nejsou již téměř možné.

Montážní lepení: lepidlo naneste samostatně na lepené plochy a spojte je po krátké době sušení – lepidlo by mělo být ještě trochu vlhké. Následné opravy jsou pak ještě možné cca do 24 hod, než lepidlo zcela vytuhne.

sprej 500ml

Informace o výrobku jsou uváděny s našim nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku , nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

osti Gecochem Technology s.r.o.