

Gecochem Technology s.r.o.  
Návesní 1 (areál ZD)  
760 01 Zlín - Mladcová

## Technický list

### 97/02 Černý lesk RAL 9005

**Vysoká kvalita**  
**Odolný otěru**

#### Vlastnosti:

- Vysoká kvalita
- Odolný vůči otěru
- Vysoce pigmentovaný
- Vysoká intenzita barev
- Rychlé schnutí
- Rychlé a čisté zpracování
- Vysoce produktivní

#### Rozsah použití:

- Použití v celém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví a zemědělství
- Použití na kov, dřevo, mnoho plastů atd.
- Pro rychlou opravu barvy v odstínu RAL ve výrobě

#### Použití:

Provedte test vhodnosti před použitím. Podklad by měl mít pokojovou teplotu, ideálně 20°C. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a rzi. Před použitím sprej pořádně protřepejte, dokud se míchací kulička nebude volně pohybovat. Stříkejte rovnoměrně z 25 – 30 cm vzdálenosti. Nanášejte barvu rovnoměrně v tenkých vrstvách. Po zaschnutí cca. 15 minut (dle teploty podkladu a okolí) postup opakujte, dokud není dosaženo požadované kvality a tloušťky nástřiku. Po použití otočte plechovku dnem vzhůru a pročistěte stříkáním ventil, dokud nebude stříkat čistě.

Barva není odolná benzínu!

Nepoužívejte na plasty obsahující vinyl, měkké plasty a polystyren!

#### Dodání :

sprej 400ml / balení 6ks

#### Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

**Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.**