

## Technický list

### 98 Tekutý kov

**Vysoká pevnost**  
**Bez rozpouštědel**

#### Vlastnosti:

- Univerzálně použitelné dvousložkové lepidlo, které spojuje většinu materiálů např. ocel, litinu, hliník, kámen, keramiku, dřevo a tvrdé plasty
- Vyplňuje a lepí trhliny, praskliny, díry
- Po vytvrzení lze vrtat, soustružit, frézovat, řezat závity
- Po přebroušení lze natírat
- Kovový antracitový vzhled
- Po vytvrzení je odolný vodě, olejům, benzínu, lihu a dalším chemikáliím.
- Teplotní odolnost od -40°C do +120°C
- Pevnost ve smyku (ASTM D628): <math>< 13 \text{ N mm}^2</math>, Tvrdost D (ASTM D2240) 65

#### Rozsah použití:

- Pro rychlé opravy na pracovišti i v terénu
- Použití v strojírenství, autoprůmyslu, stavebnictví, ocelářství, dopravní podniky, chemickém průmyslu atd.
- Utěsňuje otvory, vyplňuje spáry, lepí díly k sobě.

#### Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Povrch musí být čistý a suchý, pro lepší přilnavost zdrsňte plochy. Nasaďte směšovací trysku a vytlačte první 2g, které znehodnoťte, protože nejsou smíchány v poměru 1:1. Dále již můžete aplikovat pastu na požadované místo. Vytvrzuje po 15 minutách. Plná tvrdost po 24 hod. Použitý prostředek skladujte na suchém a chladném místě.

#### Dodání :

Dvě tuby s aplikátorem - 25g

#### Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu !

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

**Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.**