

Gecochem Technology s.r.o.
Návesní 1 (areál ZD)
760 01 Zlín - Mladcová

Technický list

04 Chromový sprej

1

Chromový efekt

Tepelně odolná ochrana proti korozi až do + 600 °C

Vlastnosti:

- Lesklý chromový efekt pro všechny kovové povrchy, mnoho plastů, sklo,
- dřevo, keramiku atd.
- Tepelně odolný do + 600 °C (krátkodobě do + 800 °C)
- Spolehlivá ochrana před extrémními povětrnostními vlivy, agresivními rozpouštědly
- Vytváří hladký povrch bez kapilárních trhlin
- Rychleschnoucí
- Elektricky vodivý a místo nástřiku svařitelné
- Hospodárný v použití

Rozsah použití:

- Klimatizace, chlazení a ventilace, výfuky, potrubí, dílce atd.
- Tepelná zařízení a instituce – spalovací zařízení, apod..
- Pro vizuální modernizaci poškozených částí
- Antikorozi ochrana kovových povrchů
- Opravy po obrábění a svařování

Použití:

Proveďte test vhodnosti před použitím. Před použitím dobře protřepat cca 2 min aby kulička byla slyšitelná. Nastříkejte ze vzdálenosti 20 – 30 cm na rzi zbavené a odmaštěné plochy. Stříkat křížem. Před nanášením další vrstvy nechat zaschnout asi 5 minut. Samočistící tryska.

Dodání:

sprej 400ml

Dodržujte pokyny na etiketě a bezpečnostním listu!

Informace o výrobku jsou uváděny s naším nejlepším vědomím. Vzhledem k širokému použití výrobku, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost a záruku. Uživatel by měl vždy testovat výrobek pro vhodnost zamýšleného použití.

Všechny textové pasáže podléhají autorským právům společnosti Gecochem Technology s.r.o.

WWW.GECO CHEM.CZ